



## SONDE di TEMPERATURA TEMPERATURE PROBES

Ø sonda - sensor mm	L sonda - sensor mm	L cavo - wire mm
6,0	45	3
6,0	45	10



## POZZETTI per sonde di temperatura SOCKET FOR TEMPERATURE PROBES

Filettatura - Threading in	Profondità - Depth mm
G 1/4" - G 1/2"	35 - 45 - 85 - 120



## VALVOLA a SFERA con POZZETTO M10 BALL VALVE WITH NO SOCKET

Predisposta per installazione diretta sonda HYDROCAL  
Pre-equipped for the connection of HYDROCAL temperature probe

Filettatura - Threading in
G 1/2" - G 3/4" - G 1"



## ALIMENTATORE 230 V - POWER SUPPLIER 230V

Alimentatore 230V 50Hz per il contatore di calore Hydrosplit  
Power supply 230V 50Hz for model HYDROSPLIT



## CHIAVETTA OTTICA di PROGRAMMAZIONE OPTIC KEY FOR EQUIPMENT SETUP

Da usare con il mod. HYDROSPLIT per :

- Impostare una data diversa di memorizzazione
- Impostare il valore dell' indirizzo primario della rete M-BUS
- Modificare il valore impulso in entrata

To use with mod. HYDROSPLIT for:

- setup a different recording data date
- setup M-bus network configuration
- modify the input pulse rate